

Un llamado a la acción PARA MANTERNOS SEGUROS Y SALUDABLES



La prisa y el exceso de confianza son factores que pueden influir de manera negativa en la operación de estos equipos.

OPERACIÓN SEGURA DE MONTACARGAS

Los montacargas son unos de los equipos móviles de mayor uso en nuestras operaciones ya que nos permiten realizar diferentes actividades de manera más ágil y fácil tales como: carga y descarga de sacos, movilizar objetos pesados y llevar a cabo tareas en almacén.

Es importante que tengamos en cuenta que el uso de estos equipos puede conllevar a que se materialicen riesgos para las personas tales como golpes, colisiones, atropellamiento o volcamientos. De ahí que sea fundamental tener en cuenta ciertas normas de seguridad para su uso.



Te invitamos a repasar las siguientes

NORMAS BÁSICAS DE OPERACIÓN SEGURA DE MONTACARGAS

considerando las lecciones aprendidas a partir de los incidentes ocurridos en nuestras operaciones:



Opera estos equipos **solo si estás capacitado, certificado y autorizado.**



Sigue el procedimiento de trabajo seguro para cualquier actividad que realices.



Antes de comenzar la operación del equipo **realiza la revisión preoperatoria** verificando el buen estado de la placa de capacidad de carga, las luces, los espejos, el cinturón de seguridad, la bocina, el extintor (que debe estar vigente) y la alarma de retroceso. Además, revisa que no se presenten fugas.



Utiliza el **cinturón de seguridad siempre.**



Respetar los límites de velocidad de la zona donde transitas.



Antes de iniciar la operación **enciende las luces y toca la bocina** para dar aviso sobre el inicio de la marcha.



Asegúrate de **no sobrepasar la carga máxima** de utilización, indicada en la placa del fabricante.



Evita manipular cargas inestables. Estas deben estar lo más cercanas posible a la torre del montacargas y permanecer correctamente sujetadas.



No utilices el montacargas para **elevantar o transportar personas.**



Si la carga obstruye tu visibilidad, no circules de frente. Solicita ayuda o hazlo en reversa.



Nunca subas o bajes la carga cuando el equipo esté en movimiento. Recuerda que solo debes realizar una acción a la vez.




Asegúrate de que los camiones que están siendo cargados o descargados se encuentren **apagados y bloqueados** (calzos o cuñas).




Al desplazarte con el montacargas, **las horquillas no deben estar por arriba de 15-20 centímetros del suelo**, ya sea con o sin carga.



Ten presente que al subir o bajar pendientes, **la carga debe ir hacia arriba.**



Si ves personas cerca, detén la operación. Nunca permitas que alguien se ubique bajo la carga suspendida o que se acerque al equipo mientras está en funcionamiento. En los cruces peatonales recuerda dar preferencia al peatón.



Estaciona el montacargas con los brazos de la horquilla descansando sobre el suelo, siempre en una superficie plana (no en pendientes), con el vehículo frenado y completamente apagado. Si te bajas, retira la llave.



NOTA: Estas normas aplican para montacargas con horquillas o con sistema "push-pull".



¡SÉ UN EJEMPLO PARA TI Y PARA LOS DEMÁS!
Aplica las recomendaciones anteriores y apoya a tus compañeros en su implementación.

¡YO ACTÚO POR MÁS DÍAS VERDES!

Registra tu participación en la socialización de **este llamado a la acción aquí.**



Esta es una publicación liderada por el área SISO. Si tienes comentarios o inquietudes, contacta al profesional SISO de tu operación o escribe a: joel.zelaya@argos.co

